VBS Аэраторы бункерного типа

Аэратор направленного действия для сухих, мелкодисперсных, гранулированных материалов

АЭРАЦИОННЫЙ ДИСК TRAMONTANA™ (ЗАПАТЕНТОВАНО)



УНИКАЛЬНЫЙ АЭРАТОР НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ



Новая улучшенная конструкция повышает эффективность.
Разработан для увеличения эффективности системы: быстрая скорость разгрузки материала.

ДЛЯ ПИЩЕВОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ИЗГОТОВЛЕНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПОНЕНТОВ FDA

Аэрационный диск TRAMONTANA™
Направленный в одну сторону воздушный поток повышает текучесть материала.

АЭРАТОРЫ ДЛЯ СИЛОСОВ, БУНКЕРОВ И ТРУБ.

OLI

Характеристики

НОВЫЙ, ИННОВАЦИОННЫЙ АЭРАЦИОННЫЙ ДИСК TRAMONTANA™.

Аэратор VBS предназначен для быстрой и эффективной разгрузки продукта. Новый диск TRAMONTANA™ (запатентовано) повышает скорость разгрузки материала благодаря его уникальной форме.

БЕЗ КОМПРОМИСОВ ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШУЮ ТЕХНЛОГИЮ

VBS - АЭРАТОРЫ БУНКЕРНОГО ТИПА

ПРИМЕНЕНИЕ	Силосы, бункеры и трубопроводы.
ПОРОШОК	Сухой, мелкодисперсный, гранулированный.
РЕШАЕМАЯ ПРОБЛЕМА	Образование заторов и мышиных нор.

ОСОБЕННОСТИ

РАБОЧИЙ ЦИКЛ	Прерывный и непрерывный
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	От 0.8 бар до 6 бар (12 Па*дюйм до 29 Па*дюйм) рекомендовано 4 бар (58 Па*дюйм) VBS MICRO от 0.8 бар до 2 бар (от 12 Па*дюйм до 29 Па*дюйм)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПНЕВМОЛИНИИ.	Фильтр + регулирующий клапан
КАЧЕСТВО ПОДАВАЕМОГО ВОЗДУХА	Несмазанный (Класс. 5.4.1)
ТЕХНОЛОГИЯ	Виброаэратор
МАТЕРИАЛ	Силиконовая мембрана (пищевая промышленность) - FDA 177.2600 Алюминиевый штуцер или из нержавеющей стали (Пищевая и Фармацевтическая промышленности) Нейлоновый корпус со стальным кольцом [VBE]

ОПЦИИ



VBS Полный ряд оборудования

МОДЕЛЬ	ИЗОБРА-ЖЕНИЕ	ЦВЕТ МЕМБРАНЫ	МАТЕРИАЛ ШТУЦЕРА	ДИАМЕТР МЕМБРАНЫ	
				mm	in
VBS	A	Белый	Алюминий	104	4
VBSI	A	Белый	Нержавеющая сталь	104	4
VBSIHT	A	Красный	Нержавеющая сталь	104	4
VBSIMD	A	Синий	Нержавеющая сталь	104	4
VBSM	B	Белый	Алюминий	54	2.1
VBSMI	B	Белый	Нержавеющая сталь	54	2.1
VBSMIHT	B	Красный	Нержавеющая сталь	54	2.1

* VBS=OLI Аэратор VBSM=OLI Микро аэратор I=Нержавеющая сталь HT=Высокая температура MD=Обнаружение металлдетектором E= Наружный монтаж

Таблица сравнения - OLI против конкурентов

		OLI
Прочный диск	Применимо	Высокая прочность в местах высокого износа
Максимальная температура	170°C (340°F)	170°C (340°F) Только красный цвет: 235°C (455°F)
Улучшенный флюидизатор воздуха	Нет	Диск TRAMONTANA™ : специальные полости внутри диска VBS повышают скорость воздуха в нужном направлении, снижая время разгрузки и уменьшая потребление воздуха.
Скорость разгрузки*	Хорошо	На 25% быстрее чем у ближайшего конкурента
Гладкая наружная стенка диска	Нет	Гладка наружная стенка диска, предотвращает прилипание материала к поверхности, что в свою очередь увеличивает скорость потока продукта.
Пищевая промышленность	Опция	Опция
Диск, обнаруживаемый металлдетектором	Опция	Стандарт
Взаимозаменяемость	-	Да
Наружный монтаж	Опция	Опционная - доступно также для серий mini

СОКРАТИТЕ ВРЕМЯ РАЗГРУЗКИ

Набор для наружного монтажа

МАТЕРИАЛ	Нержавеющая сталь и прямоугольная пластина.
РЕШАЕМАЯ ПРОБЛЕМА	Отлично подойдет для мест, где затруднен доступ к внутренним частям силоса.
РАЗМЕР	120 x 192.5 мм [4.72" x 7.58"]
РАЗМЕР ВЫРЕЗА	67 x 162.5 мм [2.64" x 6.40"]





WHEN YOU NEED IT, WHERE YOU NEED IT

THE WORLDWIDE LEADER IN VIBRATION TECHNOLOGY

ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

OLI Australia
OLI Benelux
OLI Brazil
OLI China
OLI France
OLI Germany
OLI India
OLI Italy
OLI Middle East
OLI Nordic
OLI Romania
OLI Russia
OLI South Africa
OLI Spain
OLI Turkey
OLI UK
OLI USA

OLI®

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО OLI В РОССИИ
105082, МОСКВА
УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЧТОВАЯ 18/20, СТР. 6.

ТЕЛ. +7 (495) 663-22-39
ФАКС +7 (495) 663-36-29
E-MAIL INFO@OLIVIBRA.RU

WWW.OLIRUSSIA.RU

WAMGROUP®

PVBS-RU 01/15 REV02